


Topakustik Custom

Line 2122

TOP)A)K)U)S)T)I)K) 

Acoustic panel solutions

normals: TOPAKUSTIK LINE 2122

Eine gänzlich neue Ästhetik durch Ornamente, anstelle von Perforation oder Rillung.
Fast grenzenlose Individualisierung, durch fast jedes Design auf fast jeder Oberfläche.

Trägermaterialien

- MDF 16 mm normal entflammbar D-s2,d0 und schwer entflammbar B-s1,d0
- RESAP®-Plus 17 mm, unbrennbar
- Dreischichtplatte ARIA-Pure (Weisstanne) 16 mm

Formate

- MDF max. 4000 × 1280 mm
- RESAP®-Plus max. 3050 × 1220 mm
- Dreischichtplatte ARIA-Pure max. 4000 × 1280 mm

Die Aussenmasse sind rapportabhängig.
Beachten Sie die Achsmasse der Rapporte in horizontaler und vertikaler Richtung, welche jedem der verschiedenen Designs zugeordnet sind.

Oberfläche



Farblack

alle ausser Weiss und ganz helle Farben (nach Rücksprache)



Echtholz furnier

alle Holzarten (helle Furniere müssen bemustert werden)



Melaminharzbeschichtung

unsere eco collection 2.0 (nur mit MDF) HPL-Belag: auf Anfrage


Schallabsorptionswerte nach ISO 354

Einige der Motive haben wir nach ISO 354 im Hallraum gemessen. Für die weiteren Motive kann der Absorptionswert angewendet werden, welcher über eine ähnliche offene Fläche verfügt. Sehen Sie dazu die Tabelle*.

Line	%	226 mm	66 mm
2111	2.1	0.50 LM	0.50 LM
2122	3.2	*	*
2112	3.3	0.60 LM	0.60 LM
2110	4.0	0.70 L	0.70 LM
2121	5.1	0.70 L	0.65 LM
2115	5.8	0.75 L	0.75 M
2120	8.0	0.70 L	0.70 LM
2113	14.8	0.75	0.75

Abhängehöhe:

ca. 226 mm und ca. 66 mm
mit rückseitigem Vlies und Mineralwolle 40 mm (60 kg/m³)



Rapport **b = 32 mm**
h = 55.426 mm