
Topakustik Classic 13.5/2.5 M

TOP)A)K)U)S)T)I)K)

Acoustic panel solutions

Hohe Schallabsorption, kombiniert mit einer einfachen Montage. Die Rillung bleibt für das Auge auch in einem grösseren Abstand erkennbar.





Lamellen

Lamellen ergeben dank der präzisen Nut-Kamm-Verbindung eine attraktive, fugenlos wirkende Oberfläche. Die Breite von «nur» 128 mm erlaubt eine Materialdilatation, ohne dass diese im Fugenstoss sichtbar wird. Der Einbau erfolgt auf Lattenrost mittels Klammern.

Tanne astrein (ARIA-Pure)	Fichte / Weisstanne (ARIA-Plus)
*	*
Tanne astrein 16 mm	Fichte / Weisstanne 20 mm
Sta	andard
2480×128	
4080×128	4080×128

13.5/2.5 M-9.5%

αw	Euro	NRC	
0.90	Α	0.90	
0.85	В	0.85	1.2
			- 1.2
1		********	0.8
			0.6
, ,			0.4
			0.2
Hz 125	500	2000	-0 αs



Schallabsorptionswerte nach ISO 354 Abhängehöhe:

— са. 216 mm

----- ca. 56 mm

mit rückseitigem Vlies und Mineralwolle $30\,\mathrm{mm}$ ($60\,\mathrm{kg/m^3}$)

Golfclub Engelberg, CH | Architekt: Matthias Buser, Zürich CH

